

# ML-TUNEL-1



Baliza Unidireccional o Bidireccional.  
Control de Intensidad.  
Señalización fija o intermitencia.  
Bajo mantenimiento, fiable.  
Fuente de alimentación y controlador disponible.

One or Bidirectional Way.  
Brightness control.  
Flashing or Fix mode.  
Low maintenance, reliable.  
Available power supply & controller.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia:** 1w (108.56cd) 26,41Lm/w
- **Voltaje:** DC12/24V- AC220V
- **Ángulo:** 30°
- **Material:** ABS UL94V0 o Aluminio
- **Colores:** Blanco, Ambar, Rojo, Verde, Azul
- **Número Led:** 6
- **Visibilidad:** ≈ 800m
- **Dimensiones:** 100x 105x20mm
- **Peso:** 200g
- **Vida útil:** ≈ 100.000 tº(h)
- **Grado de protección:** IP67
- **CE, ROHS, ENAC.**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- **Watts:** 1w (108.56cd) 26.41Lm/w
- **Voltage:** DC12/24V- AC220V
- **Angle:** 30°
- **Material:** ABS UL94V0 or Aluminium
- **Colors:** White, Amber, Red, Green, Blue
- **Led Quantity:** 6
- **Visibility:** ≈ 800m
- **Dimensions:** 100x 105x20mm
- **Weight:** 200g
- **Lifetime:** ≈ 100.000 tº(h)
- **IP Rate:** IP67
- **CE, ROHS, ENAC.**