

ML-TUNEL-1-220 ARROW



Baliza Unidireccional o Bidireccional + Flecha.
Control de Intensidad.
Señalización fija o intermitencia.
Bajo mantenimiento, fiable.
Fuente de alimentación y controlador disponible.

One or Bidirectional Way + Arrow.
Brightness control.
Flashing or Fix mode.
Low maintenance, reliable.
Available power supply & controller.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- **Potencia:** 0.9w
- **Voltaje:** DC12/24V- AC220V
- **Ángulo:** 30°
- **Material:** ABS UL94V0 o Aluminio
- **Colores:** Blanco, Ambar, Rojo, Verde, Azul
- **Número Led:** 6 por cara + 7 Flecha
- **Visibilidad:** ≈ 800m
- **Dimensiones:** 100x 105x20mm
- **Peso:** 200g
- **Vida útil:** ≈ 100.000 t°(h)
- **Grado de protección:** IP67
- **CE, ROHS**

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- **Watts:** 0.9w
- **Voltage:** DC12/24V- AC220V
- **Angle:** 30°
- **Material:** ABS UL94V0 or Aluminium
- **Colors:** White, Amber, Red, Green, Blue
- **Led Quantity:** 6 by side + 7 Arrow
- **Visibility:** ≈ 800m
- **Dimensions:** 100x 105x20mm
- **Weight:** 200g
- **Lifetime:** ≈ 100.000 t°(h)
- **IP Rate:** IP67
- **CE, ROHS**