

ML-TR-23

Baliza para paso de peatones, señalización, tranvía.
Crosswalk Beacon, Signalling, Tram.



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Baliza RGB conectada por cable y colores sincronizados con luces semáforo.

VENTAJAS:

Especial paso de peatones. Balizamiento de carreteras, túneles, calles.

Alta luminosidad, día y noche. IP68. Leds protegidos por tapa y lente de policarbonato. Funcionamiento unidireccional y bidireccional. Modo Fijo, intermitencia. 4hz

Alimentación: Conexión a red de 230v. Fuente de alimentación 230V-12V.

Consumos: 40mAmp (Unidireccional) / 80mAmp (Bidireccional)

Iluminacion señalización: Fija o intermitente.

Frecuencia del flash: 4Hz-180 flashes/minuto o personalizada.

CARACTERISTICAS OPTICAS:

Número de leds: 22 (3+ 3 Laterales, 8 + 8 lado superior)

Tipos de Led: 5mm

Color led: Ámbar 5000mcd, Rojo 5000mcd, Verde 6000mcd.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS:

RGB beacon connected by cable and colors synchronized with traffic lights.

ADVANTAGES:

Special pedestrian crossing Beacon, crosswalk, roads, tunnels.

High luminosity, day and night. IP68. Leds protected by polycarbonate cover. Unidirectional and bidirectional operation. Fix, flashing mode 4Hz.

Power: Connection to 230v network. Power supply 230V-12V.

Consumption: 40mAmp (Unidirectional) / 80mAmp (Bidirectional)

Signaling lighting: Fixed or intermittent.

Flash frequency: 4Hz-180 flashes / minute or customized.

OPTICAL CHARACTERISTICS:

Number of LEDs: 22 (3+ 3 Lateral sides, 8 + 8 upper side)

Types of Led: 5mm

LED color: Amber 5000mcd, Red 5000mcd, Green 6000mcd.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Dimensiones: 126 x 56,5mm

Altura: 56.5mm

Altura máxima por encima del firme: 6.5mm

Profundidad de instalacion: 6.5cm

Superficie visible: 126mm

Material carcasa: Aluminio y Policarbonato.

Peso: 0.99kg

Resistencia: 3tn (30Kn)

Nivel de protección: IP68

Visibilidad: 800mm

Temperatura de trabajo: -20° / 70°C

Cable: 1.5m2 VVR

MECHANICAL CHARACTERISTICS:

Dimensions: 126 x 56.5mm

Height: 56.5mm

Maximum height above ground: 6.5mm

Depth of installation: 6.5cm

Visible surface: 126mm

Housing material: Aluminum and Polycarbonate.

Weight: 0.99kg

Weight resistance: 3tn (30kn)

Protection level: IP68

Visibility: 800mm

Working temperature: -20° / 70°C

Cable: 1.5m2 VVR

