



MLSR48MLP

- Resistencia Mecánica/** Mechanical Resistance: 90 Toneladas. **Grado de protección/** Protection Index: IP68, IK10.
- Altura sobre suelo:** 8.5mm/ Rising from road surface of 8,5mm
- 4 Led de Alta potencia de 1w /** 4 High Power Led 1w.
- Voltage/:** Power Supply: 24V DC
- Consumo/** Current Consumption: 200 mA
- Entrada Cable/** Cable: Wire 1 (+) | Wire 2 (-) | Wire 3 (MLP)
- Temperatura de trabajo/** Working Temperature: -25 °C to +85°C
- Modo de trabajo:** Siempre ON/ Modes of Operation: Always On
- MLP Cable posibilidad de control ON/OFF y Dimming.
- Configuración LED/** Bidireccional/ Bidirectional
- Cantidad LEDs /** Quantity: 4 LEDs
- Tipo de LED /** Type: Power LED
- Colores LEDs:** Blanco Cálido, Blanco, Rojo, Ambar, Verde, Azul Colour: White, Warm White, Red, Amber, Green, Blue
- Angulo /** Viewing Angle: 16.°
- Dimensiones /** Dimensions: Ø160,5 x 100,5 mm
- Peso /** Weight: 2,7 Kg
- Material de la Base:** Aluminio / Bottom Part: Aluminum
- Material Parte superior:** Acero Inoxidable, resistente a corrosión y ventana de policarbonato/ Top Part: Hard stainless steel league with good corrosion resistance and polycarbonate window