

# ML-PLED

## Señal advertencia paso de peatones



Aviso a conductor, indicado para zonas muy transitadas, Áreas de escasa visibilidad, Centros Comerciales, Escuelas, Universidades, Zonas urbanas de Velocidad Controlada, Señalización de Precaución, incrementa la Seguridad día y noche.

SEÑAL ML-PLED	MEDIDAS	ALIMENTACIÓN	COLOR LED
CUADRADO	600 x 600 x 45mm	Solar/12vdc-24vdc/230vac	Ambar/Rojo/Blanco

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

-Color	Ámbar, Rojo, Blanco.
-Led	Lamp Epistar.
-Reflector:	3M Engineering Grade Reflective. Azul.
-Temp de funcionamiento	-20°C a + 65°C.
-Grado de protección	IP 65
-Frecuencia de destello	45-60 destellos/min.
-Opciones Alimentación	Solar ( Panel Monocristalino 12v-5w, Batería Litio 7.4V/6.6Ah) / 12vdc, 24vdc o 230vac.
-Angulo de salida del Led	45°. Lente protectora incorporada.
-Material:	Aluminio. Cara frontal y trasera en chapa de aluminio. Perfiles Guía para anclaje.

**Cumple norma**  
UNE 135-334